

## Fonte de Alimentação de Mesa PKT-1525

**fonte de alimentação de mesa para laboratórios / 1 ... 16 V DC / saída de corrente máx. 40 A / ajuste fino e grosso / apto para radiofrequência / filtro de proteção antiparasitária**

A fonte de alimentação de mesa PKT-1525 permite ajustar com precisão a corrente e a tensão. Para tal, a fonte de alimentação dispõe dum ajuste fino e outro grosso. O intervalo de tensão é de 1 ... 16 V DC. A corrente máxima que pode ser ajustada é de 5 A DC. A fonte de alimentação de mesa baseia-se na tecnologia de comutação sendo assim fabricada à prova de falhas. Um ventilador interno regula a temperatura e arrefece a fonte de alimentação de mesa de forma controlada para garantir a máxima fiabilidade. O ajuste do limite de corrente pode ser realizado em circuito aberto. Assim evita-se a realização dum curto-circuito na fonte de alimentação. O usuário pode pré-estabelecer na fonte de alimentação de mesa três diferentes intervalos de corrente e tensão. Isto facilitará seu manuseamento quando forem requeridos frequentemente os mesmos pares de valores. Graças ao fato de integrar a proteção anti parasitas a fonte de alimentação de mesa é utilizada especialmente em laboratórios. É possível conectar na parte posterior da fonte de alimentação de mesa um controle à distância. Também na parte posterior encontra-se uma saída com interruptor de desconexão, para uma carga de até 40 A. Aqui encontrará uma visão geral da [fonte de alimentação de mesa](#) de nossa gama de produtos da PCE Instruments. Se tiver alguma pergunta sobre a fonte de alimentação de mesa, consulte os seguintes dados técnicos ou utilize nosso [formulário de contato](#) ou contate-nos: +34 967 513 695 em Espanha, América Latina e internacional ou +56 2 29381530 para Chile. Nossos técnicos e engenheiros assessorá-lo-ão com todo o gosto sobre esta [fonte de alimentação](#) e sobre qualquer produto de nossos [sistemas de regulação e controle](#), [tecnologia de laboratórios](#), [medidores](#) ou [balanças](#) da [PCE Instrument](#).



- Apta para radiofrequência
- Controle a distância da corrente e tensão
- Ajuste máx. de 5 A
- Comutável até 20 A
- Amplo intervalo de tensão
- Ajuste fino e ajuste grosso
- Peso ínfimo
- Refrigeração ativada mediante ventilador



## Especificações técnicas

Tela	2 x 3 dígitos de 15 mm e 7 segmentos de cor verde
Tensão de saída (regulável)	1 ... 16 V DC
Corrente de saída (parte frontal)	máx. 5 A
Corrente de saída (parte posterior)	máx. 40 A
Potência de saída	640 W
Tensão residual	5 mV eff
Grau de rendimento	> 85,5 %
Alimentação	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Dimensões	200 x 90 x 255 mm
Peso	2,6 kg

## Conteúdo da encomenda

1 x fonte de alimentação de mesa PKT-1525, 1 x cabo de alimentação, 1 x instruções de uso

Aqui encontra uma visão geral de [todos os medidores](#) oferecidos pela PCE Instruments.

