

Fonte de Alimentação DC PKT-1530

fonte de alimentação de mesa / 1 ... 16 V DC / saída de corrente máx. 60 A
ajuste fino e grosso / LED com duas indicações de grande tamanho
de 3 dígitos na cor verde

A fonte de alimentação DC PKT-1530 foi equipada com tecnologia de comutação de alta qualidade. Isto permite usar a fonte de alimentação DC em muitos campos, como o sector das telecomunicações, laboratórios, serviço elétrico ou formação. Esta fonte de alimentação DC destaca-se por seu manuseamento simples, pois depois dum período curto de iniciação é muito fácil de usar. Os grandes botões giratórios de dupla função permitem um ajuste fino e outro grosso do nível de corrente e de tensão da fonte de alimentação DC PKT-1530. A fonte de alimentação DC ajusta a tensão com precisão num intervalo de 0 ... 16 V. A corrente de saída máxima ajustável da fonte de alimentação DC é de 60 A; a tomada de saída está situada na parte traseira. Na parte frontal da fonte de alimentação DC o usuário pode ajustar a corrente até 5 A. Isto permite um amplo campo de utilização. Como a fonte de alimentação DC dispõe dum contato de segurança é possível usar vários equipamentos que estejam conectados em série ou paralelo. Além dum ajuste muito preciso de corrente e de tensão, o usuário pode configurar três pares de valores predefinidos de corrente e de tensão. Isto facilita enormemente o trabalho com a fonte de alimentação DC PKT-1530, quando forem requeridos com frequência os mesmos valores de tensão e de corrente. O controle inteligente de temperatura da fonte de alimentação DC permite um funcionamento muito silencioso e a prova de falhas. Aqui encontrará uma visão geral da [fonte de alimentação](#) DC de nossa gama de produtos. Se tiver alguma pergunta sobre a fonte de alimentação de mesa, consulte os seguintes dados técnicos ou utilize nosso [formulário de contato](#) ou contate-nos: +34 967 513 695 em Espanha, América Latina e internacional ou +56 2 29381530 para Chile. Nossos técnicos e engenheiros assessorá-lo-ão com todo o gosto sobre esta [fonte de alimentação](#) e sobre qualquer produto de nossos [sistemas de regulação e controle](#), [tecnologia de laboratórios](#), [medidores](#) ou [balanças](#) da [PCE Instruments](#).



- Apto para radiofrequência
- 3 pares de valores de tensão e corrente recuperáveis
- Ajuste máx. de 5 A.
- Comutável até 60 A

- Amplo intervalo de tensão
- Ajuste fino e grosso
- Pouco ínfimo
- Refrigeração ativada mediante ventilador

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 513 695 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-medidores.com.pt/>



Especificações técnicas

Tela	2 x 3 dígitos de 15 mm e 7 segmentos de cor verde
Tensão de saída (ajustável)	1 ... 16 V DC
Corrente de saída (pela parte frontal)	máx. 5 A
Corrente de saída (pela parte posterior)	máx. 60 A
Potência de saída	960 W
Tensão residual	5 mV eff
Grau de rendimento	> 85,0 %
Alimentação	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Dimensões	200 x 90 x 325 mm
Peso	3,6 kg

Conteúdo da encomenda

1 x fonte de alimentação DC PKT-1530, 1 x cabo de alimentação, 1 x instruções de uso

Aqui encontra uma visão geral de [todos os medidores](#) oferecidos pela PCE Instruments.

