

Fonte de Alimentação de Mesa PKT-1540

fonte de alimentação de mesa estabilizada / 3 ... 15 V DC / saída de corrente 40 A / indicador LED verde de 3 posições / proteção de sobretensão

Fonte de alimentação de mesa com um intervalo de tensão de 3 ... 15 V. Esta fonte de alimentação de mesa é indicada para muitos campos de aplicação. A fonte de alimentação de mesa oferece ao usuário até 40 A de corrente. Graças a sua saída de tensão estabilizada a fonte de alimentação de mesa é ideal para comprovar e acionar equipamentos de rádio com tomada DC. A tensão ajusta-se de forma contínua. Além de mostrar os parâmetros de tensão, a tela da fonte de alimentação de mesa mostra a corrente atual emitida. A fonte de alimentação dispõe duma proteção de sobretensão. Além desta proteção de segurança a fonte de alimentação de mesa PKT-1540 tem instalada uma indicação de excesso de temperatura. Para evitar uma sobrecarga por excesso de temperatura a fonte de alimentação de mesa dispõe dum ventilador que arrefece ativamente este equipamento. Graças a seu escasso peso a fonte de alimentação de mesa é fácil de transportar e suas dimensões reduzidas permitem colocá-la em qualquer laboratório. Se tiver alguma pergunta sobre a fonte de alimentação de mesa, consulte os seguintes dados técnicos ou utilize nosso [formulário de contato](#) ou contate-nos: **+34 967 513 695** em Espanha, América Latina e internacional ou **+56 2 29381530** para Chile. Nossos técnicos e engenheiros assessorá-lo-ão com todo o gosto sobre esta [fonte de alimentação](#) e sobre qualquer produto de nossos [sistemas de regulação e controle](#), [tecnologia de laboratórios](#), [medidores](#) ou [balanças](#) da [PCE Instruments](#).



- Ajuste simples mediante botão giratório
- 2 indicadores para corrente e tensão
- Máximo 15 V DC
- Até 40 A
- Conexão através de conectores banana
- Proteção de sobrecarga
- Refrigeração ativa
- Alto grau de rendimento



Especificações técnicas

Tela	2 x 3 dígitos de 15 mm e 7 segmentos de cor verde
Tensão de saída (ajustável)	3 ... 15 V DC
Corrente de saída	máx. 40 A
Tensão residual	10 mV eff
Grau de rendimento	> 85,0 %
Alimentação	230 V AC, 50 Hz
Dimensões	220 x 110 x 300 mm
Peso	3,5 kg

Conteúdo da encomenda

1 x fonte de alimentação de mesa PKT-1540, 1 x cabo de alimentação, 1 x instruções de uso

Aqui encontra uma visão geral de [todos os medidores](#) oferecidos pela PCE Instruments.

