

-
- Inclui diferentes adaptadores
 - Inclui um software de análise
 - Rosca para montá-lo sobre máquina de ensaio
 - Medição de valor pico

- Alimentação por acumulador
- Extensão incluída na remessa
- Interface USB
- Rápido tempo de resposta na tela

Especificações técnicas

Faixa	0 ... 200 N
Calibração	0,1 N
Calibração por pressão	1 Mpa
Célula de carga	Célula de carga interna com rosca M6
Faixa	1 ... 100 % do total da escala
Precisão	±0,5 %
Unidades	N, kg, lb
Display	LCD
Temperatura operativa	+10 ... +30°C
Umidade relativa	15 ... 80% U.r.
Condições de trabalho	Não colocar o dispositivo perto de fontes de vibração ou materiais corrosivos
Peso	1 kg

Conteúdo enviado

- 1 x Dinamômetro PCE-FM 200-ICA
- 1 x Software de análise
- 1 x Adaptador de cabeça plana
- 1 x Adaptador de gancho
- 1 x Cabeça de ponta
- 1 x Cabeça de lâmina
- 1 x Cabeça em V
- 1 x Haste extensível (65 mm)
- 1 x Cabo USB
- 1 x Carregador (240 V)
- 1 x Estojo de transporte
- 1 x Manual de instruções